

# Bohrschraube JT2-6-5,5 F12 EJOGUARD



### Querverweise

Steckschlüsseinsatz SW8  
 Akku-Schrauber ASCM QSW


### Anwendungsbereich

- > Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5–4 mm
- > Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen gemäß ETA-10/0200


### Eigenschaften

- > Stahl einsatzvergütet, korrosionsgeschützt
- > EJOGUARD-Korrosionsschutz
- > Dichtscheibe aus Stahl, verzinkt
- > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

### Anwendungen



### Technische Daten



### Zertifizierungen



### Produkt im Online-Shop



| Bestellbezeichnung                  | Länge [mm] | Klemmdicke [mm] | VPE [Stück] | Preis/100 [EUR] | Artikelnummer | EAN           |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Dichtscheibe V16, Ø 16 mm</b>    |            |                 |             |                 |               |               |
| JT2-6-5,5X20 F12 V16 EJOGUARD       | 20         | 0–8             | 500         |                 | 3973321634    | 4061245092706 |
| JT2-6-5,5X25 F12 V16 EJOGUARD       | 25         | 0–10            | 500         |                 | 3973421634    | 4061245105741 |
| JT2-6-5,5X25 F12 V16 EJOGUARD VE100 | 25         | 0–10            | 100         |                 | 6973421634    | 4061245092935 |