




Samovrtný šroub JT2-12-5,5 F12 EJOGUARD

**Oblast použití**

- > Upevnění ocelových profilovaných plechů na ocelové nosné konstrukce 4 – 10 mm

Vlastnosti

- > Ocel zušlechťená, pozinkovaná
- > Jakostní organický povlak pro zlepšení ochrany proti korozi
- > Těsnicí podložka z oceli, pozinkovaná
- > Těsnicí podložka předmontovaná
- > Ochrana proti korozi EJOGUARD

Použití**Technické údaje****Certifikace****Odkazy**

Ořech se stopkou SW8
 Aku utahovačka ASCS 6.3
 Těsnicí podložky E

Označení výrobku	Délka [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
bez těsnicí podložky					
JT2-12-5,5x35 F12 EJOGUARD	35	0-13	500	3 814 500 997	4061245097961
JT2-12-5,5x50 F12 EJOGUARD	50	0-28	250	3 817 100 997	4061245097978
JT2-12-5,5x65 F12 EJOGUARD	65	0-43	250	3 817 500 997	4061245097985
těsnicí podložka V 16, Ø 16 mm					
JT2-12-5,5x35 F12 V16 EJOGUARD	35	0-10	500	3 814 521 997	4061245092546
JT2-12-5,5x50 F12 V16 EJOGUARD	50	0-25	250	3 817 121 997	4061245092560
JT2-12-5,5x65 F12 V16 EJOGUARD	65	6-40	250	3 817 521 997	4061245092584
Upozornění: K dodání i s podložkou E16. Další průměry podložek na objednávku.					