

Samovrtný šroub JT2-6-6,3 F12 EJOGUARD



Odkazy

Ořech se stopkou SW3/8"
 Aku utahovačka ASCS 6.3
 Těsnící podložky E

Oblast použití

- > Upevnění ocelových profilovaných plechů na ocelové nosné konstrukce 2 – 5 mm


Vlastnosti

- > Ocel zušlechťená, pozinkovaná
- > Těsnící podložka z oceli, pozinkovaná
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Ochrana proti korozi EJOGUARD


Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Svorná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
bez těsnící podložky					
JT2-6-6,3x22 F12 EJOGUARD	22	0-10	500	3 824 200 997	4061245097923
JT2-6-6,3x25 F12 EJOGUARD	25	0-13	500	3 824 400 997	4061245097930
JT2-6-6,3x32 F12 EJOGUARD	32	0-20	500	3 824 300 997	4061245097947
JT2-6-6,3x38 F12 EJOGUARD	38	0-26	500	3 824 500 997	4061245097954
těsnící podložka V 16, Ø 16 mm					
JT2-6-6,3x22 F12 V16 EJOGUARD	22	0-7	500	3 824 221 997	4061245092942
JT2-6-6,3x25 F12 V16 EJOGUARD	25	0-10	500	3 824 421 997	4061245092515
JT2-6-6,3x32 F12 V16 EJOGUARD	32	0-17	500	3 824 321 997	4061245092522
JT2-6-6,3x38 F12 V16 EJOGUARD	38	0-23	500	3 824 521 997	4061245092539

Upozornění: K dodání i s podložkou E16. Další průměry podložek na objednávku.