

EJOFAST® samovrtný šroub JF3-Plus-6,8



Odkazy

Kaloty ORKAN
 Ořech se stopkou SW8
 Aku utahovačka ASCS 6.3
 Těsnící podložky E

Oblast použití


- > Upevnění ocelových a hliníkových profilovaných plechů a sendvičových panelů na dřevěné nosné konstrukce

Vlastnosti


- > Nerez A2 s kalenou ocelovou špičkou
- > Těsnící podložka z nerez
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Šroubování s redukcí špon
- > Montáž bez předvrtání
- > Bez smykání špičky po povrchu
- > Vysoká únosnost

EJOFAST

Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Délka závitu [mm]	Výška dílce l* [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
těsnící podložka E 16, Ø 16 mm						
JF3-Plus-6,8x40 E16	40	40	-	250	3 594 067 393	4061245080611
JF3-Plus-6,8x60 E16	60	60	0–10	250	3 594 167 393	4061245080635
JF3-Plus-6,8x80 E16	80	75	0–30	250	3 594 267 393	4061245081366
JF3-Plus-6,8x100 E16	100	75	20–50	100	3 594 367 393	4061245081403
JF3-Plus-6,8x120 E16	120	75	40–70	100	3 594 467 393	4061245081434
JF3-Plus-6,8x140 E16	140	75	60–90	100	3 594 567 393	4061245081465
JF3-Plus-6,8x160 E16	160	75	80–110	100	3 594 667 393	4061245081496
JF3-Plus-6,8x180 E16	180	75	100–130	100	3 594 767 393	4061245081526
JF3-Plus-6,8x200 E16	200	75	120–150	100	3 594 867 393	4061245081557
JF3-Plus-6,8x220 E16	220	75	140–170	100	3 594 967 393	4061245081601
JF3-Plus-6,8x240 E16	240	75	160–190	100	3 595 067 393	4061245081632
JF3-Plus-6,8x260 E16	260	75	180–210	100	3 595 167 393	4061245081663
JF3-Plus-6,8x280 E16	280	75	200–230	100	3 595 267 393	4061245081694
JF3-Plus-6,8x300 E16	300	75	220–250	100	3 595 367 393	4061245081724

*Vypočteno pomocí hloubky zašroubování 50 mm doporučené EJOT. Podle ETA jsou možné různé hloubky zašroubování. Další průměry podložek na objednávku.