

Samovrtný šroub JT3-X-2-6,0



Odkazy

Ořech se stopkou SW8
Aku utahovačka ASCS 6.3


Oblast použití

- > Upevnění střešních držáků (klipsů) na ocelové nosné konstrukce 0,55–1,5 mm
- > Upevnění střešních držáků (klipsů) na vyfrézované systémové kolejnice ≤ 1,5 mm
- > Upevnění střešních držáků (klipsů) na hliníkové nosné konstrukce 0,8–1,5 mm nebo dřevěné nosné konstrukce


Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > Drážky pod hlavou pro zvýšení spolehlivosti montáže
- > Speciální závit pro tenkostěnné díly
- > Vysoká odolnost proti přetažení
- > Montáž bez speciálního nářadí


Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
JT3-X-2-6,0x25	25	0–10	500	7 380 539 301	4061245014296
JT3-X-2-6,0x36	36	0–20	500	7 380 516 301	4061245014319
JT3-X-2-6,0x46	46	0–30	500	7 380 517 301	4061245014302