

Samovrtný šroub JT3-2-6,0



Odkazy

Ořech se stopkou SW8
Aku utahovačka ASCS 6.3


Oblast použití

- > Upevnění hliníkových profilů na tenkostěnné ocelové nebo hliníkové a dřevěné nosné konstrukce
- > Upevnění střešních držáků (klipsů)
- > Sanace: Upevnění sendvičových panelů na kazetové stěny


Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > Těsnící podložka z nerez
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Asymetrický závit pro dosažení vyšší odolnosti v tenkých materiálech

Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
těsnící podložka E 16, Ø 16 mm					
JT3-2-6,0x25 E16	25	0 - 7	500	3 595 511 321	4061245015200
JT3-2-6,0x35 E16	35	0 - 16	500	3 595 711 321	4061245015149
JT3-2-6,0x100 E16*	100	16 - 50	100	3 595 111 321	4061245041650
JT3-2-6,0x120 E16*	120	36 - 70	100	3 595 211 321	4061245040882
JT3-2-6,0x140 E16*	140	56 - 90	100	3 595 811 321	4061245040820
JT3-2-6,0x160 E16*	160	76 - 110	100	3 595 911 321	4061245040813
JT3-2-6,0x180 E16*	180	96 - 130	100	3 595 311 321	4061245040868
JT3-2-6,0x200 E16*	200	116 - 150	100	3 596 011 321	4061245040790
JT3-2-6,0x240 E16*	240	156 - 190	100	3 596 311 321	4061245040769

* na objednávku