

Samovrtný šroub JT2-6-5,5 F12 EJOGUARD



Odkazy

Ořech se stopkou SW8
 Aku utahovačka ASCS 6.3
 Těsnící podložky E


Oblast použití

- > Upevnění ocelových profilovaných plechů na ocelové nosné konstrukce 1,5 – 4 mm
- > Pro vysokopevnostní ocelové nosné konstrukce podle ETA-10/0200


Vlastnosti

- > Ocel zušlechťená, pozinkovaná
- > Těsnící podložka z oceli, pozinkovaná
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Ochrana proti korozi EJOGUARD


Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
bez těsnící podložky					
JT2-6-5,5x019 EJOGUARD	19	0-7	500	3 573 200 634	4061245030968
JT2-6-5,5x022 EJOGUARD	22	0-10	500	3 573 300 634	4061245026534
JT2-6-5,5x025 EJOGUARD	25	0-13	500	3 573 400 634	4061245026527
těsnící podložka V 16, Ø 16 mm					
JT2-6- 5,5x19 V16 EJOGUARD	19	0-4	500	3 573 221 634	4061245043388
JT2-6-5,5x22 V16 EJOGUARD	22	0-7	500	3 973 321 634	4061245092706
JT2-6-5,5x25 V16 EJOGUARD	25	0-10	500	3 973 421 634	4061245105741

Upozornění: K dodání i s podložkou E16. Další průměry podložek na objednávku.