

## Šroubovací držák *ejotherm*® STR H A2



### Oblast použití

- > Pro upevnění ETICS na dřevěné podklady
- > Pro masivní dřevo a deskové materiály na bázi dřeva
- > Vhodný pro zápusťnou nebo povrchovou montáž

### Přednosti

- > Zápusťná montáž podle EJOT® STR princip pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanesení omítky, jednoduše a rychle bez odpadu z frézování
- > Montovatelný alternativně s malou zátkou STR
- > Trvalý přítlak
- > Bez nutnosti předvrtání
- > 100% kontrola montáže


### Vlastnosti

- > Šroubovací držák se šroubem z nerezové oceli A2 s kalenou ocelovou vrtací špičkou

### Použití



### Technické údaje



### Certifikace



### Odkazy

ejotherm STR-tool 2GE  
 ejotherm zátky STR  
 Široký plochý talířek VT 90  
 Široký prostorový talířek VT 2G  
 Široký plochý talířek SBL 140 plus  
 Speciální montážní nástavec  
 TX25-M8x33

### Technické údaje

#### Hloubky zašroubování

masivní dřevo	≥ 35mm
dřevoláčné desky	podle typu desky
<b>bodový součinitel prostupu tepla</b>	$\gamma$
zápusťná montáž	0,002 W/K
povrchová montáž	0,002 W/K

### Charakteristická hodnota odolnosti proti vytažení $F_{ax, 90, k}$

Podklad pro kotvení	Min. hloubka zašroubování $l_{ef}$ [mm]	$F_{ax, 90, k}$ [N]
Masivní dřevo, lepené lamelové dřevo, KVH hranoly, BSH hranoly	35	1570
Prkna z masivu	24*	1570
Desky OSB	12*	760
Dřevotřísková deska	16*	1080
Cementotřískové desky Eternit Duripanel A2b	16*	1250
Sádrovláčné desky ETA-03/0050	16*	970
	12,5*	610
Sádrovláčné desky ETA-08/0147	15*	750
	18*	870

\* Vrtací špička vyčnívá minimálně 10 mm z desky nebo panelu.

Označení a délka [mm]	Tloušťka izolantu [mm] zápustná montáž	Tloušťka izolantu [mm] povrchová montáž	Balení [kusů]	Množství na paletě [kusů]	Číslo výrobku
ejothem® STR H A2 80	-	40	100	4.800	8 711 080 666
ejothem® STR H A2 100	-	60	100	4.800	8 711 100 666
ejothem® STR H A2 120	80	80	100	4.800	8 711 120 666
ejothem® STR H A2 140	100	100	100	4.800	8 711 140 666
ejothem® STR H A2 160	120	120	100	4.800	8 711 160 666
ejothem® STR H A2 180	140	140	100	4.800	8 711 180 666
ejothem® STR H A2 200	160	160	100	4.800	8 711 200 666
ejothem® STR H A2 220	180	180	100	4.800	8 711 220 666

Upozornění: Zabudování vždy v kombinaci s příslušnou zátkou ejothem® STR příp. s malou zátkou dodávanou v balení.

### Potřebné příslušenství



ejothem® STR-tool 2GE



ejothem® STR zátky

### Volitelné příslušenství



ejothem® široký prostorový taliřík VT 2G



široký prostorový taliřík SBL 140 plus a VT 90