

## DEKTITE® Soaker

**Oblast použití**

- > Pro utěsnění prostupů trubek s velkými průchozími otvory

**Vlastnosti**

- > Provedení EPDM (šedé)
- > Teplotní odolnost EPDM (šedé) trvale -50 °C až +115 °C, krátkodobě do +150 °C
- > Teplotní odolnost silikonu (červený) trvale -50 °C až +200 °C, krátkodobě do +250 °C

**Potřebné příslušenství**

- 1 prostupová manžeta
- 1 kartuše těsnícího tmelu EJOPLAST
- 1 Sada samovrtných šroubů JT3-2H-Plus- 5,5x25 E16

**Odkazy**


Odkazy	Strana
Hadicová spona	135
Zámek spony	135
Těsnící tmel	135

**Přednosti**


- > Velká plocha základny umožňuje optimální umístění
- > Jednoduchá a spolehlivá montáž
- > Utěsní potrubní prostup v jedné pracovní operaci
- > Zabraňuje zadržování dešťové vody

**Upozornění**


Nepoužívejte na hladkých plochách.  
Výška vlny max. 45 mm.




1. Manžetu přizpůsobte průměru trubky.



2. Manžetu vytvarujte podle profilu a obkreslete na plech.




3. Manžetu odstraňte a směrem dovnitř vyznačte oblast přesahu 30 mm.




4. Vnitřní označenou oblast vystříhnete. Srazte ostré hrany. Pro stabilizaci výřezu v případě potřeby upevněte výměnu.



5. Naneste těsnící tmel a Manžetu pečlivě přitiskněte na profilovaný plech.



6. Nejprve upevněte na stranách kolmo k vlnám, směrem od středu. Následně ostatní strany.



7. Přiložené kovové pásky použijte k upevnění podélných stran manžety. Přesahující strany případně odstříhnete.

Označení výrobku	Pro průměr trubky [mm]	Základna [mm]	Sklon střechy [°]	Obsah kartuše [ml]	Počet šroubů [ks]	Balení [ks]	Cena/1 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
DF 602 G	75–155	410 x 360	0–60	80	30	1	8 206 024 700	9316867001199	
DF 603 G	114–254	485 x 460	0–60	80	36	1	8 206 034 700	9316867001281	
DF 605 G	254–406	708 x 635	0–60	310	52	1	8 206 054 700	9316867001304	
DF 606 G	380–610	1006 x 905	0–60	310	96	1	8 206 064 700	9316867001311	

**Upozornění: Všechny rozměry k dodání také v červeném provedení (silikon). Další rozměry na objednávku.**

**Pro objednání manžety včetně šroubů a tmelu uveďte za označení výrobku - sada. Např. DF 602 G - sada**