

Samovrtný šroub JT3-2H-Plus-5,5



Odkazy

Ořech se stopkou SW8
 Aku utahovačka ASCS 6.3
 Těsnící podložky E


Oblast použití

- > Podélné spoje ocelových a hliníkových profilovaných plechů
- > Upevnění ocelových a hliníkových profilovaných plechů na kazetové stěny
- > Upevnění lemovek
- > Pro vysokopevnostní ocelové nosné konstrukce
- > Upevnění ocelových a hliníkových plechů na tenkostěnné ocelové a hliníkové nosné konstrukce


Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > Těsnící podložka z nerezů
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Se zápichem pod hlavou pro účinné upevnění podélných spojů


Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
těsnící podložka E 14, Ø 14 mm					
JT3-2H-Plus-5,5x25 E14	25	0–7	500	3 592 209 391	4061245026442
těsnící podložka E 16, Ø 16 mm					
JT3-2H-Plus-5,5x25 E16	25	0–7	500	3 592 211 391	4061245015552
JT3-2H-Plus -5,5x25 E16 RAL 7016	25	0–7	100	3 592 211 325	4061245034294
JT3-2H-Plus -5,5x25 E16 RAL 9002	25	0–7	100	3 592 211 382	4061245034300
JT3-2H-Plus -5,5x25 E16 RAL 9006	25	0–7	100	3 592 211 384	4061245034317
JT3-2H-Plus -5,5x25 E16 RAL 9007	25	0–7	100	3 380 911 220	4061245044828
JT3-2H-Plus-5,5x30 E16	30	0–12	500	3 592 311 391	4061245050126
JT3-2H-Plus-5,5x35 E16	35	0–17	500	3 592 511 391	4061245015514

Upozornění: Další průměry podložek na objednávku