

Těsnící páska PE



Popis výrobku

Těsnící páska PE je jednostranně lepicí páska z polyethylenové pěny s uzavřenou strukturou, vybavená samolepicí vrstvou. Vyznačuje se zvláště vysokou přilnavostí. Tyto vlastnosti a trvale vysoká kvalita umožňují racionální a spolehlivé řešení pro široké spektrum průmyslových a stavebních aplikací. Barva antracit.

Oblast použití

- > K utěsnění, tlumení, izolování a měkkému uložení
- V oblastech:
 - > Trapézové plechy a skládané kovové pláště
 - > Dřevostavby, stavby z masivu a montované stavby
 - > Zabudování oken
 - > Suchá stavba
 - > Klimatizační a větrací technika
 - > Výroba vagónů a kontejnerů
 - > Zařízení pro domácnost
 - > Stroje a přístroje

Přednosti

- > Přilnavá
- > S mikropóry
- > Vodoodpudivá
- > Odolná proti stárnutí
- > Nezatěžuje životní prostředí – chemicky neutrální

Označení výrobku	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Role [m]	Karton [m]	Teplotní odolnost	Cena/m [Kč]	Číslo výrobku
PE 9 x 3	9	3	30	3000	-30°C - +85°C		9 999 200 630
PE 15 x 3	15	3	30	1800	-30°C - +85°C		9 999 200 624
PE 19 x 3	19	3	30	1500	-30°C - +85°C		9 999 200 628
PE 30 x 3	30	3	30	960	-30°C - +85°C		9 999 200 631
PE 15 x 5	15	5	20	900	-30°C - +85°C		9 999 200 635
PE 19 x 5	19	5	20	900	-30°C - +85°C		9 999 200 634
PE 30 x 5	30	5	15	480	-30°C - +85°C		9 999 200 633
PE 9 x 6	9	6	12,5	1250	-30°C - +85°C		9 999 200 632