

Šroub pro stropní izolace DDS-Z



Oblast použití

Šroub pro stropní izolace

- > Pro spolehlivé upevnění stropních tepelných a akustických izolací
- > Doporučený podklad pro kotvení: beton

Vlastnosti

- > Pro použití v tlačené i tažené zóně betonu
- > Ocelový šroub se samořezným závitem a povrchovou úpravou Duplex
- > Klasifikace podle DIN EN ISO 12944-2
- > Snadná montáž
- > Krátká kotevní hloubka
- > Standardní barva hlavy šroubu: bílá
- > Zvláštní provedení: barevné provedení hlavy šroubu na přání


Technické údaje

Hloubka otvoru v betonu	≥ 35 mm
Kotevní hloubka	≥ 25 mm
Třída požární odolnosti	A2
Kategorie korozivního prostředí	C1 - C3

Použití



Technické údaje



Certifikace



Označení výrobku	Tloušťka izolantu [mm]	Balení [kusů]	Množství na paletě [kusů]	Číslo výrobku
DDS-Z 050	25	100	8.000	5 929 050 682
DDS-Z 075	50	100	8.000	5 929 075 682
DDS-Z 085	60	100	8.000	5 929 085 682
DDS-Z 100	75	100	8.000	5 929 100 682
DDS-Z 110	85	100	8.000	5 929 110 682
DDS-Z 125	100	100	8.000	5 929 125 682
DDS-Z 135	110	100	8.000	5 929 135 682
DDS-Z 150	135	100	8.000	5 929 150 682
DDS-Z 165	140	100	8.000	5 929 165 682
DDS-Z 175	150	100	8.000	5 929 175 682
DDS-Z 200	175	100	3.600	5 929 200 682
DDS-Z 225	200	100	3.600	5 929 225 682
DDS-Z 250	225	100	3.600	5 929 250 682