



EJOT® samovrtný šroub JT2-ST-2-6,8

**Oblast použití**

- > Upevnění montážních profilů na tenkostěnné ocelové a hliníkové nosné konstrukce
- > Upevnění hydroizolací a tepelných izolací na plochých střeších

Vlastnosti

- > Ocel zušlechťená
- > Jakostní povlak pro zvýšení ochrany proti korozi (15 cyklů Kesternicha, DIN 50018, 1997)
- > Se zápusťnou hlavou
- > Asymetrický závit pro dosažení vyšší odolnosti v tenkých materiálech

Použití**Technické údaje****Certifikace****Odkazy**

Bit Torx
Držák bitu
Aku utahovačka ASCS 6.3
Upevňovací profil FP

Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Délka závitů [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
JT2-ST-2-6,8x205	205	6,8	75	130 - 195	100		7 282 305 609	4061245014425
JT2-ST-2-6,8x245	245	6,8	75	170 - 235	100		7 282 345 609	4061245014401
JT2-ST-2-6,8x285	285	6,8	75	210 - 275	100		7 282 385 609	4061245014395
JT2-ST-2-6,8x325	325	6,8	75	250 - 315	100		7 282 335 609	4061245014418