

Samovrtný šroub JT3-12-5,5




Oblast použití

- > Upevnění ocelových a hliníkových profilovaných plechů a sendvičových panelů na ocelové nosné konstrukce 4–10 mm
- > Upevnění hliníkových profilovaných plechů na hliníkové nosné konstrukce 4–12 mm


Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > Těsnící podložka z nerez
- > Těsnící podložka předmontovaná

Použití




Technické údaje



Odkazy

kaloty ORKAN
 Ořech se stopkou SW8
 Aku utahovačka ASCS 6.3
 Těsnící podložky E

Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
těsnící podložka E 16, Ø 16 mm					
JT3-12-5,5x40 E16	40	0–11	500	3 595 611 311	4061245015187
JT3-12-5,5x58 E16	58	0–31	250	3 595 811 311	4061245015132
JT3-12-5,5x78 E16	78	25–51	250	3 595 011 311	4061245015316
JT3-12-5,5x98 E16	98	45–71	100	3 595 111 311	4061245015286
JT3-12-5,5x118 E16	118	65–91	100	3 595 211 311	4061245015262
JT3-12-5,5x138 E16	138	85–111	100	3 595 311 311	4061245015248
JT3-12-5,5x158 E16	158	105–131	100	3 595 411 311	4061245015224
JT3-12-5,5x178 E16	178	125–151	100	3 595 511 311	4061245015217
JT3-12-5,5x198 E16	198	145–171	100	3 595 711 311	4061245015156

Upozornění: Další průměry podložek na objednávku