

EJOPLAST spárový těsnicí tmel



Oblast použití

- > Pro utěsnění potrubních manžet

Vlastnosti

- > EJOPLAST je jednosložková těsnicí hmota na základě kopolymeru kyseliny polykarbonové.
- > EJOPLAST má výbornou přilnavost na všech, pro tuto oblast obvyklých materiálech jako je ocel, hliník, měď, mosaz, sklo, dřevo, keramika, asfaltové pásy, beton, zdivo, omítka, plexisklo, obklady, střešní tašky, polyester, střešní lepenka atd.
- > Hladké, nepórézní plochy mohou být dokonce vlhké, zatímco pórézní plochy by měly být suché.
- > EJOPLAST může být čištěn běžnými čisticími prostředky ale ne rozpouštědly.
- > EJOPLAST vytvrzuje odpařováním rozpouštědel a díky rychlému ztuhnutí povrchové vrstvy je od počátku voděodolný. Povrch je za 20–30 minut (podle teploty) nelepivý, stejně tak okamžitě po kontaktu s vodou (např. při vyhlazování).
- > EJOPLAST zůstává trvale elastický

Označení výrobku	Obsah [ml]	Barva	Balení [ks]	Cena/1 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
EJOPLAST 310 ml čirý	310	čirý	1		8 200 001 100	4061245093901
EJOPLAST 80 ml čirý	80	čirý	1		8 200 003 000	4061245047249