



Samovrtný šroub JT2-18-5,5 F12 EJOGUARD

**Oblast použití**

- > Upevnění ocelových profilovaných plechů na ocelové nosné konstrukce 4 – 16 mm

Vlastnosti

- > Ocel zušlechťená s ochranou proti korozi
- > Jakostní organický povlak pro zlepšení ochrany proti korozi
- > Těsnicí podložka z oceli, pozinkovaná
- > Těsnicí podložka předmontovaná
- > Ochrana proti korozi EJOGUARD

Použití**Technické údaje****Certifikace****Odkazy**

Ořech se stopkou SW8
 Aku utahovačka ASCS 6.3
 Těsnicí podložky E

Označení výrobku	Délka [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
bez těsnicí podložky					
JT2-18-5,5x40 F12 EJOGUARD	40	0 - 15	500	3 914 000 997	4061245049441
JT2-18-5,5x60 F12 EJOGUARD	60	0 - 35	250	3 916 000 997	4061245074504
JT2-18-5,5x80 F12 EJOGUARD	80	20 - 55	200	3 918 000 997	4061245077406
těsnicí podložka V 16, Ø 16 mm					
JT2-18-5,5x40 F12 V16 EJOGUARD	40	0 - 12	500	3 914 021 997	4061245014913
JT2-18-5,5x60 F12 V16 EJOGUARD	60	0 - 32	250	3 916 021 997	4061245048048
JT2-18-5,5x80 F12 V16 EJOGUARD	80	17 - 52	200	3 918 021 997	4061245051574

Upozornění: K dodání i s podložkou E16. Další průměry podložek na objednávku.