


Utěšňovací profily UTP



Popis výrobku

Utěšňovací profily UTP z jakostní PE pěny jsou používány u ocelových konstrukcí a v průmyslové výstavbě k uzavírání průřezů trapézových a vlnitých profilů a sendvičových panelů. Jsou dodávány v potřebných provedeních podle tvaru širokého sortimentu profilovaných plechů a panelů evropských výrobců.


Oblast použití

- > Spolehlivé a trvalé uzavření průřezů trapézových a vlnitých profilů
- > Pro tlumení hluku a tepelnou izolaci
- > Oblast střech (první záklop, okapy)
- > Fasády (uzávěr parapetu)

Přednosti

- > Tvar odpovídající přesně každému profilu
- > Jemná struktura a rovnoměrně hladká plocha
- > Trvalá elasticita při současné vysoké stabilitě tvaru
- > Nezatěžuje životní prostředí – chemicky neutrální

Profil:



Označení výrobku	Profil	Průřez	Tloušťka [mm]	Balení	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku
22 / 214 velký	22 / 214	velký	30,0	1		0 080 022 214
22 / 214 malý	22 / 214	malý	30,0	1		0 080 122 214
35 / 207 velký	35 / 207	velký	30,0	1		0 080 035 207
35 / 207 malý	35 / 207	malý	30,0	1		0 080 135 207
39 / 333 velký	39 / 333	velký	30,0	1		0 080 039 333
39 / 333 malý	39 / 333	malý	30,0	1		0 080 139 333
45 / 333 velký	45 / 333	velký	30,0	1		0 080 045 333
45 / 333 malý	45 / 333	malý	30,0	1		0 080 145 333
50 / 250 velký	50 / 250	velký	30,0	1		0 080 050 250
50 / 250 malý	50 / 250	malý	30,0	1		0 080 150 250
ROMA 42 / 333 velký	ROMA 42 / 333	velký	30,0	1		0 080 042 333
Brucha 42 / 333 velký	Brucha 42 / 333	velký	30,0	1		0 080 142 333
Kingspan 35 / 333 velký	Kingspan 35 / 333	velký	30,0	1		0 080 035 333
Thyssen 35 / 333 velký	Thyssen 35 / 333	velký	30,0	1		0 080 135 333
Lattonedil 37 / 333 velký	Lattonedil 37 / 333	velký	30,0	1		0 080 037 333
Arcelor 39 / 333 velký	Arcelor 39 / 333	velký	30,0	1		0 080 137 333
vlna 18 / 76	vlna 18 / 76	–	30,0	1		0 080 001 876
vlna 30 / 130	vlna 30 / 130	–	30,0	1		0 080 030 130
vlna 55 / 177	vlna 55 / 177	–	30,0	1		0 080 055 177

Poznámka: Další rozměry na objednávku