

Samovrtný šroub JT3-ST-2-6,0



Odkazy

Bit TX25
Držák bitů
Aku utahovačka ASCS 6.3

Oblast použití

- > Upevnění kolejnicových systémů s vloženou izolací na tenkostěnné ocelové a hliníkové nebo dřevěné nosné konstrukce
- > Upevnění dřevěných dílců na tenkostěnné ocelové nebo hliníkové nosné konstrukce


Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > Se zápuštnou hlavou


Použití



Technické údaje



Certifikace



| Označení výrobku | Délka [mm] | Délka závitu [mm] | Svěrná tloušťka [mm] | Balení [ks] | Číslo výrobku | EAN |
|------------------|------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| JT3-ST-2-6,0x35 | 35 | 35 | 0–20 | 500 | 7 382 160 301 | 4061245014104 |
| JT3-ST-2-6,0x60 | 60 | 45 | 15–45 | 250 | 7 382 125 301 | 4061245014111 |
| JT3-ST-2-6,0x80 | 80 | 65 | 15–65 | 250 | 7 382 107 301 | 4061245014128 |
| JT3-ST-2-6,0x100 | 100 | 65 | 35–85 | 250 | 7 382 101 301 | 4061245014180 |
| JT3-ST-2-6,0x120 | 120 | 65 | 55–105 | 250 | 7 382 102 301 | 4061245014173 |
| JT3-ST-2-6,0x140 | 140 | 65 | 75–125 | 250 | 7 382 103 301 | 4061245014166 |