

Iso-Bloc 2G



Oblast použití

Iso-Bloc 2G je do formy vypěněný kvádr z šedého EPS s vysokou hustotou. Obvodový rast po 20 mm umožňuje přesné řezání.

Na základě specifických vlastností tvrzené pěny Iso-Bloc 2G vhodný zvláště pro upevnění vnějších prvků na fasády s ETICS bez tepelných mostů. Dále se hodí EJOT Iso-Bloc v kombinaci s fasádními hmoždinkami jako tlaková podložka pro středně velká zatížení.

Pro šroubování do EJOT Iso-Bloc jsou vhodné vruty do dřeva.

Použití pro upevnění vnějších prvků je zvláště vhodné u:

- > okapových svodů
- > pantů a aretací
- > reklamních tabulí
- > šatních závěsů

Vlastnosti

- > Velikost: 160 x 100 mm
- > Užitná plocha: 140 x 80 mm
- > Délka: 1000 mm
- > Materiál: expandovaný polystyren (EPS) – šedý
- > Pevnost v tlaku při 10 % stlačení (EN 826): minimálně 1,5 N/mm²
- > Chování při požáru: normální hořlavost: B2 (DIN 4102-1) příp. E (DIN 13501-1)
- > Objemová hmotnost cca. 150 kg/m³

Přednosti

- > Nízké tepelné mosty
- > Mnoho možností použití

Označení výrobku	Balení [kusů]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
Iso-Bloc 2G 160x100x1000	4		8788160070	