

## Samovrtný šroub JT3-2H-(40/80)-6,0/6,0



## Odkazy

Ořech se stopkou SW8  
Aku utahovačka ASCS 6.3

## Oblast použití

- > Distanční šroub pro upevnění ocelových a hliníkových profilovaných plechů na nosy kazet s přesahující izolací
- > Upevnění profilů HUT na nosy kazet s vnější izolací
- > Také vhodné pro upevnění měkkých fasádních obkladů
- > Pro přesah izolace 40 a 80 mm


## Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > Těsnící podložka z nerez
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Speciální geometrie závitu umožňuje rychlou demontáž šroubu
- > Není nutné předvrtání vnější vrstvy


## Použití



## Technické údaje



## Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Pro vnější izolace kazetových stěn [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
<b>těsnící podložka E 16, Ø 16 mm</b>					
JT3-2H-40-6,0/6,0x64 E16	64	40	100	3 594 011 351	4061245041001
JT3-2H-80-6,0/6,0x104 E16*	104	80	100	3 594 211 351	4061245040998

\* Varianta šroubu v provedení ocel pozinkovaná s povrchovou úpravou na požádání