

EJOT® samovrtný šroub JT3-ST-2-6,0




Oblast použití

- > Upevnění kolejnicových systémů s vloženou izolací na tenkostěnné ocelové a hliníkové nebo dřevěné nosné konstrukce
- > Upevnění dřevěných prvků na tenkostěnné ocelové nebo hliníkové nosné konstrukce
- > Upevnění střešních hydroizolací na ocelové nebo dřevěné nosné konstrukce


Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > Se zápusťnou hlavou
- > Asymetrický závit pro dosažení vyšší odolnosti v tenkých materiálech

Použití



Technické údaje



Certifikace



Odkazy

Bit Torx
Držák bitu
Aku utahovačka ASCS 6.3
Upevňovací profil FP
Taliřová podložka EcoTek 50

Označení výrobku	Délka [mm]	Průměr [mm]	Délka závitů [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Cena/100 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
JT3-ST-2-6,0x35	35	6,0	35	0 - 20	500		7 382 160 301	4061245014104
JT3-ST-2-6,0x60	60	6,0	45	15 - 45	250		7 382 125 301	4061245014111
JT3-ST-2-6,0x80	80	6,0	65	15 - 65	250		7 382 107 301	4061245014128
JT3-ST-2-6,0x100	100	6,0	65	35 - 85	250		7 382 101 301	4061245014180
JT3-ST-2-6,0x120	120	6,0	65	55 - 105	250		7 382 102 301	4061245014173
JT3-ST-2-6,0x140	140	6,0	65	75 - 125	250		7 382 103 301	4061245014166
JT3-ST-2-6,0x160	160	6,0	65	95 - 145	100		7 382 104 301	4061245014159
JT3-ST-2-6,0x180	180	6,0	65	115 - 165	100		7 382 105 301	4061245014142
JT3-ST-2-6,0x200	200	6,0	65	135 - 185	100		7 382 106 301	4061245014135
JT3-ST-2-6,0x220*	220	6,0	65	155 - 205	100		7 382 197 301	4061245040424

*na objednávku