

Samovrtný šroub JT3-18-5,5




Oblast použití

- > Upevnění ocelových a hliníkových profilovaných plechů a sendvičových panelů na ocelové nosné konstrukce 4–16 mm


Vlastnosti

- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > Těsnící podložka z nerez
- > Těsnící podložka předmontovaná

Použití




Technické údaje



Odkazy

kaloty ORKAN
Ořech se stopkou SW8
Aku utahovačka ASCS 6.3
Těsnící podložky E

Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
těsnící podložka E 16, Ø 16 mm					
JT3-18-5,5x55 E16	55	0–18	500	3 593 011 381	4061245015477
JT3-18-5,5x115 E16	115	40–81	100	3 595 011 381	4061245015309
JT3-18-5,5x155 E16	155	80–121	100	3 595 511 381	4061245015194
JT3-18-5,5x195 E16	195	120–161	100	3 596 011 381	4061245015125
JT3-18-5,5x235 E16	235	160–201	100	3 597 511 381	4061245015033
JT3-18-5,5x275 E16	275	200–241	100	3 598 011 381	4061245015002
Upozornění: Další průměry podložek na objednávku					