

## Samovrtný šroub JT3-2H-4,8



## Odkazy

Ořech se stopkou SW8  
Aku utahovačka ASCS 6.3

## Oblast použití

- > Podélné spoje ocelových a hliníkových plechů a sendvičových panelů
- > Upevnění lemavek


## Vlastnosti

- > Vhodný pro montáž utahovačkou EJOFAST® JF
- > Nerez A2 s kalenou vrtací špičkou
- > Těsnící podložka z nerez
- > Těsnící podložka předmontovaná
- > Se zápichem pod hlavou pro účinné upevnění podélných spojů
- > Samostatné nebo v zásobníku




Utahovačka EJOFAST® JF  
také k zapůjčení


## Použití



## Technické údaje



## Certifikace



Označení výrobku	Délka [mm]	Svěrná tloušťka [mm]	Balení [ks]	Číslo výrobku	EAN
<b>těsnící podložka E 14, Ø 14 mm samostatné</b>					
JT3-2H-4,8x19 E14	19	0-4	500	3 591 977 351	4061245015590
JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 7016	19	0-4	100	3 531 977 525	4061245035826
JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 9002	19	0-4	100	3 531 977 582	4061245035987
JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 9006	19	0-4	100	3 531 977 584	4061245036007
JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 9007	19	0-4	100	3 380 209 220	4061245036014
<b>těsnící podložka E 14, Ø 14 mm, v zásobníku</b>					
JT3-2H-4,8x19 E14-v zásobníku	19	0-4	500	3 380 209 000	4061245016566
<b>těsnící podložka E 16, Ø 16 mm samostatné</b>					
JT3-2H-4,8x19 E16	19	0-4	500	3 591 911 351	4061245026473